


### HOJA TÉCNICA

#### APLICACIONES

- ✓ Cinta adhesiva de uso general para unir, sellar, sujetar, reparar e impermeabilizar.



#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Adhesividad excelente y duradera.
- ✓ Adaptable a la superficie donde aplicar.
- ✓ Excelente tack.
- ✓ Soporte resistente al agua.
- ✓ Corte fácil a mano.

#### CONSTRUCCIÓN

- ✓ Soporte: Polietileno reforzado con tela de polyester
- ✓ Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo. Adhesivo blanco.
- ✓ Color: Gris.



#### DATOS TECNICOS

| Característica            | Dato       |
|---------------------------|------------|
| Espesor del Soporte       | 55 micras  |
| Espesor Total             | 180 micras |
| Adhesividad               | 7,5 N/cm   |
| Resistencia a la Tracción | 30 N/cm    |
| Alargamiento a la rotura  | 15%        |



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

#### ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

#### SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.