

## HOJA TÉCNICA

### APLICACIONES

- Cinta adhesiva de doble cara adecuada para la fijación temporal o permanente de moquetas. También adecuada para diversas fijaciones industriales y aplicaciones de montaje.



### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente adhesión en todas las superficies.
- Adaptable a todo tipo de superficies y formas.
- No deja residuo.
- Fácil de retirar.
- Corte fácil a mano.

### CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Tejido de poliéster con papel bisiliconado.
- Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo. Color blanco.



### DATOS TÉCNICOS

Característica	Dato
Espesor del Soporte	140 micras
Espesor del papel bisiliconado	65 micras
Espesor total	185 micras
Gramaje Adhesivo	160 g/m <sup>2</sup>
Adhesividad	11,5 N/cm



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

### ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

### SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.