

HOJA TÉCNICA

APLICACIONES

- Cinta adhesiva adecuada para cerrar todo tipo de cajas de cartón para uso manual. Especialmente diseñada para obtener un desenrollado silencioso.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Buena adhesión.
- Excelente tack.
- Desenrollado silencioso.
- Ideal para el almacenamiento en condiciones extremas de temperatura y humedad.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Lámina de polipropileno biorientado transparente.
- Adhesivo: Caucho natural y resinas de hidrocarburo.
- Color: Transparente o marrón (blanco en función de cantidades).



DATOS TÉCNICOS

Característica	Dato
Espesor del Soporte	32 micras
Espesor Total	54 micras
Adhesividad	0,9 N/cm
Resistencia a la Tracción	55 N/cm
Alargamiento a la Rotura	100%
Temperatura de Aplicación	2°C – 45°C
Temperatura de Servicio	-25°C – 65°C



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.