

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Soporte de papel tipo Crepe certificado para un **embalaje sostenible**.
- Indicado para embalaje ligero e intermedio.
- Válido para aplicación manual y automática.
- Cinta para trabajos de pintura general.
- Aplicaciones industriales diversas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta adhesiva certificada FSC® MIX AEN-COC-000330
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- Directamente imprimible** por medio de impresión flexográfica.
- Papel fabricado a partir de pulpa natural certificada y libre de agentes blanqueantes.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel crepado con certificado FSC®.
- Adhesivo: **Caucho sintético** modificado.
- Color: Marrón y blanco.



DATOS TECNICOS

CREPE 7150	DATO
Espesor del Soporte	90 Micras
Gramaje de Papel	60 g/m ²
Espesor Total	110 Micras
Adhesividad	5,5 N/cm
Resistencia a la Tracción	50 N/cm
Alargamiento a la Rotura	10 %
Temperatura de Servicio	-10°C / +50°C



Las características físicas y de rendimiento que se muestran se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, deberá indicarse el lote de fabricación impreso en la caja del producto.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad de producto. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de envases y embalajes.