

HOJA TÉCNICA

APLICACIONES

- Cinta adhesiva de doble cara adecuada para la fijación temporal o permanente de moquetas. También adecuada para diversas fijaciones industriales y aplicaciones de montaje.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Excelente adhesión en todas las superficies.
- Adaptable a todo tipo de superficies y formas.
- No deja residuo.
- Fácil de retirar.
- Corte fácil a mano.

CONSTRUCCIÓN

- Soporte: PP cast transparente con papel bisiliconado.
- Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo. Color blanco.



DATOS TÉCNICOS

Característica	Dato
Espesor del Soporte	50 micras
Espesor del papel bisiliconado	65 micras
Espesor total	125 micras
Gramaje Adhesivo	80 g/m ²
Adhesividad	10 N/cm



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.