

### HOJA TÉCNICA

#### APLICACIONES

- Cinta adhesiva de papel kraft para embalaje. Adecuada para uso manual y automático.



#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Buena adhesividad incluso en cajas de papel reciclado.
- Excelente tack.
- Imprimible.
- Fácil de cortar manualmente.

#### CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel kraft.
- Adhesivo: Caucho sintético y resinas de hidrocarburo.
- Color: Marrón.



#### DATOS TÉCNICOS

Característica	Dato
Espesor del Soporte	90 micras
Espesor Total	110 micras
Adhesividad	8,5 N/cm
Resistencia a la Tracción	45 N/cm
Cohesión a papel kraft a 50°C en horno	100 horas
Temperatura de Aplicación	6°C – 45°C
Temperatura de Servicio	-10°C – 60°C



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

#### ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

#### SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.