

## FICHA TÉCNICA

### APLICACIONES

- Soporte de papel tipo Kraft certificado para un **embalaje sostenible**.
- Soporte reforzado con **fibra de vidrio** unidireccional de alta resistencia.
- Indicado para embalaje intermedio y pesado.
- Diseñada para dar seguridad a los envíos realizados a través del **e-commerce**.
- Válido para aplicación manual y automática.



### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta adhesiva certificada FSC® MIX CREDIT AEN-COC-000330
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- Papel reforzado para un cierre seguro y duradero.
- Directamente imprimible** por medio de impresión flexográfica.
- Papel fabricado a partir de pulpa natural certificada y libre de cloro como agente blanqueante.



### CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel Kraft Premium con certificado FSC®.
- Aro: 100% Reciclado.
- Adhesivo: **Caucho sintético** modificado.
- Color: Marrón.

### DATOS TECNICOS

KRAFT 7250 FSC®	DATO
Espesor del Soporte	100 Micras
Gramaje de Papel	70 g/m <sup>2</sup>
Espesor Total	160 Micras
Adhesividad	10,0 N/cm
Resistencia a la Tracción	165 N/cm
Alargamiento a la Rotura	6 %
Temperatura de Servicio	-10°C / +50°C



Las características físicas y de rendimiento que se muestran se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

### ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, deberá indicarse el lote de fabricación impreso en la caja del producto.

### SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad de producto. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de envases y embalajes.