

### HOJA TÉCNICA

#### APLICACIONES

- Cinta adhesiva de PVC de baja adhesividad, adecuada para la protección de todo tipo de superficies.



#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Baja adhesividad para facilitar su retirada.
- Sin ruido, desenrollado silencioso.
- Ideal para la protección de todo tipo de superficies.
- Imprimible.

#### CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Lámina de PVC.
- Adhesivo: Caucho natural y resinas de hidrocarburo. Color transparente.
- Color:
  - Transp. (33 micras)
  - Blanco (33 micras)
  - Azul (37 micras)
  - Negro (37 micras)



#### DATOS TÉCNICOS

Característica	Dato
Espesor del Soporte	33 - 37 micras
Espesor Total	45,5 – 50 micras
Adhesividad	0,3 N/cm
Resistencia a la Tracción	47,5 N/cm
Alargamiento a la Rotura	60%
Temperatura de Aplicación	10°C – 45°C
Temperatura de Servicio	-25°C – 65°C



Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

#### ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 12 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, por favor indique el número de lote de 12 dígitos impreso en las etiquetas.

#### SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad a su disposición basadas en la Directiva 91/155/CEE. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de embalaje.